



# BLUBAR



## BLUBAR 80 BEER TAP FIZZ

Capacità di raffreddamento (l/h)	80
Massima erogazione continua (l)	45
Temperatura acqua*	5° - 12° C
Capacità banco di ghiaccio (l)	14
Banco di ghiaccio (kg)	5
Tecnologia di raffreddamento	BANCO DI GHIACCIO - Serpentina singola in acciaio inox
Raffreddamento	Ventilazione forzata
Termostato regolabile	Sì
Gas refrigerante	HC R290
Potenza compressore	1/5 HP
Pompa	Pompa di carbonazione professionale rotativa
Altezza punto di erogazione (mm)	320
Tipologia	Soprabanco
Alimentazione	230 V - 50 Hz
Potenza assorbita	530 W - 2,3 A
Temperatura ambiente di funzionamento	Min 5°C - Max 42°C
PESO NETTO (kg)	35
PESO LORDO (kg)	38
Dimensioni L x P x A (mm)	360 x 565 x 566
Eroga	Acqua fredda liscia, acqua fredda frizzante
Rubinetti meccanici	Rubinetti meccanici in acciaio inox di alta qualità
Materiali	Componenti in robusto acciaio inox Pannello frontale in plexiglass
Altre caratteristiche	Valvola d'ingresso di sicurezza Facile accesso per un servizio di manutenzione completo Filtro EVERPURE AC all'interno della macchina
<b>OPTIONAL</b>	
RIDUTTORE DI PRESSIONE ACQUA	Su richiesta (Esterno alla macchina)
RIDUTTORE DI PRESSIONE CO <sub>2</sub>	Su richiesta (Esterno alla macchina)
FILTRI	UV in linea (dentro la macchina)



\* stimato a una temp. ambiente di 25°C e temp. dell'acqua in entrata di 20°C

Ai fini di una corretta installazione dell'impianto, è obbligatorio l'utilizzo del WATER BLOCK.

