



# OSMOFRIGOGASATORE

FRIGOGASATORE SOPRABANCO  
AD OSMOSI INVERSA A FLUSSO DIRETTO

**DEPURTECNICA SNC** di Melli Emiliano & Palmerini Gilberto  
Via G. Torelli, 2/B • 42122 Reggio Emilia • Tel 0522 215085 • Fax 0522 230928  
Iscrizione Registro Imprese REA n° 274614 • P.IVA e C.F. 02358990352  
[www.depurtecnica.com](http://www.depurtecnica.com) • [info@depurtecnica.com](mailto:info@depurtecnica.com) • posta certificata: [depurtecnica@legalmail.it](mailto:depurtecnica@legalmail.it)





- **Scocca in Acciaio Inox ed alluminio**
- **Display controllo funzioni e temperatura**
- **Programmazione dosaggio bicchiere e caraffa/borraccia**
- **Riduzione dei consumi grazie all'Intelligenza Artificiale**

- **Vaschetta raccogli condensa e anti-allagamento**



- **Produzione acqua 1,6 L/min**
- **Sistema di filtraggio **FILLTHROW** a cartucce**
- **Gruppo Vessel FV System brevettato**
- **Pompa in tecnopolimero per maggior resistenza al calore**

- **Sistema di panificazione erogatore a richiesta**
- **Versione con microfiltrazione a richiesta**

## CARATTERISTICHE TECNICHE

### SEZIONE OSMOSI INVERSA

Produzione nominale: 100 Lt/h (+/- 10%)

Salinità rigettata: 95/98 % (+/- 10%)

Motore 180W

Pompa rotativa a palette 300 Lt/h

Filtro CTO FillThrow® a cartucce carbone alimentare

Membrane osmotiche: 2 x TW30 2012

Alimentazione 220 V 50/60 Hz

Assorbimento massimo: 550 W

\*Test effettuati con acqua in ingresso a 25°C

### SEZIONE FRIGOGASATORE

Portata acqua refrigerata: Lt/m 1,5(+/-10%)

Compressore: 1/10Hp

Condensazione ad aria

Gas: R290

Display OLED per segnalazione: esaurimento filtri, anti-allagamento e mancanza d'acqua

Funzione erogazione con dosaggio programmabile

Tasti retroilluminato con funzione diagnosi

Dimensioni (cm): L 26 - H 39 - P 49- con vaschetta 54