



OSMOFRIGOGASATORE

FRIGOGASATORE SOTTOBANCO
AD OSMOSI INVERSA A FLUSSO DIRETTO

DEPURTECNICA SNC di Melli Emiliano & Palmerini Gilberto
Via G.Torelli, 2/B • 42122 Reggio Emilia • Tel 0522 215085 • Fax 0522 230928
Iscrizione Registro Imprese REA n° 274614 • P.IVA e C.F. 02358990352
www.depurtecnica.com • info@depurtecnica.com • posta certificata: depurtecnica@legalmail.it

CONFORME AL DECRETO DEL

*Ministero della
Salute*

D.M. 25/2012
D.M. 174/2004



- **Scocca in Acciaio Inox**
- **Antine in alluminio verniciato**
- **Display controllo funzioni e temperatura**

- **Vaschetta raccogli condensa e anti-allagamento**



- **Produzione acqua 1,6 L/min**
- **Sistema di filtraggio **FILLTHROW** a cartucce**
- **Gruppo Vessel FV System brevettato**
- **Pompa in tecnopolimero per maggior resistenza al calcare**
- **Condensazione ad acqua**

- **Versione con microfiltrazione a richiesta**

CARATTERISTICHE TECNICHE

SEZIONE OSMOSI INVERSA

Produzione nominale: 100 Lt/h (+/- 10%)

Salinità rigettata: 95/98 % (+/- 10%)

Motore 180W

Pompa rotativa a palette 300 Lt/h

Filtro CTO FillThrow® a cartucce carbone alimentare

Membrane osmotiche: 2 x TW30 2012

Alimentazione 220 V 50/60 Hz

Assorbimento massimo: 550 W

*Test effettuati con acqua in ingresso a 25°C

SEZIONE FRIGOGASATORE

Portata acqua refrigerata: Lt/m 1,5(+/-10%)

Compressore: 1/10 Hp

Condensazione ad acqua

Gas: R290

Display LCD per segnalazione: esaurimento filtri, anti-allagamento e mancanza d'acqua

Dimensioni (cm): L 26 - P 42,5 - H 38,5